

Worldleader



DRAINCLEANERS



HOMBURG

INVESTEREN IN

VOOR JARENLANG ONDERHOUDSARM REINIGEN VAN DRAINAGEBUIZEN

De voordelen van drainage in het land of in de kas kent u natuurlijk.

Uw gewassen groeien beter en de werkomstandigheden bij zaaibedbereiding en oogst zijn optimaal.

Homburg Draincleaners zijn veilig omdat ze een lage waterdruk van slechts 10 à 12 bar gebruiken. De extreem stevige HPE slang wordt in de drain geduwd (tot maximaal 500 meter), waarbij de speciaal ontwikkelde spuitkop de drain reinigt en het vuil afvoert.

JUNIOR

HOUD UW GROND IN TOPCONDITIE

De Homburg drainagereiniger type JUNIOR, ontwikkeld voor jarenlang onderhoudsarm reinigen van drainagebuizen. Grote hoeveelheid water, lage druk aan de spuitkop voor het moeiteloos reinigen van drainagesystemen.

Kan standaard gebruikt worden voor beide kanten van de sloot, met een puttenset ideaal voor het werken in putten.

Hydraulische in- en uitvoer van de spoelslang d.m.v. 2 hydromotoren. Traploze snelheidsregeling. Hoogteverstelling van de geleidingsarm met rollenbocht d.m.v. geremde lier. Handmatige lengteverstelling en horizontaal verstelbaar.



EEN OPTIMALE

UW GROND IN TOPCONDITIE DANKZIJ REGELMATIG ONDERHOUD

Om ervoor te zorgen dat drainage optimaal blijft functioneren is regelmatig onderhoud noodzakelijk.

Uw drainagebuis kan namelijk verstopt raken door klei, zand, ingroeïende wortels en ijzeroxide, waardoor verhoging van het grondwaterpeil ontstaat en het risico op verzilting toeneemt. Hierdoor kan de conditie van uw grond achteruit gaan.

Door periodieke drainagereiniging blijft uw grond in topconditie.

Dit merkt u in de kwaliteit van de gewassen en uw opbrengst.

DELTA

MEER FUNCTIES - MEER BEDIENINGSGEMAK

Voor bedieningsgemak gecombineerd met doeltreffend reinigen van uw drainagebuizen. De Homburg drainagereinigertype DELTA, gemaakt voor bedieningsgemak, gecombineerd met doeltreffend reinigen van uw drainagebuizen. Heeft alle voordelen van de JUNIOR en is standaard extra uitgerust met hydraulische hoogteverstelling en hydraulisch in- en uitschuiven.

Hydraulische in- en uitvoer van de spoelslang d.m.v. 2 hydromotoren. Traploze snelheidsregeling. Hydraulisch opklapbare en in lengte verstelbare geleidingsarm.



OPBRENGST

ROBUUST EN BETROUWBAAR

Homburg draincleaners zijn economisch in gebruik, betrouwbaar en uiterst robuust.

De eenvoudige bediening zorgt ervoor dat u veilig en efficiënt kunt werken.

Homburg ontwerpt en bouwt Draincleaners op basis van een jarenlange praktijkervaring. Voor iedere specifieke situatie biedt Homburg u de bijpassende Draincleaner. Het gepatenteerde systeem reinigt zonder de structuur van de grond of de drain aan te tasten.

SENIOR

VOOR PROFESSIONALS

De professionele machine voor loonwerkers; voor bedrijven die veel drainage in onderhoud hebben. Veel hydraulische functies voor bedieningsgemak, zoals in-uit klappen, hoogteverstelling, zijdelings zwenken, in- en uitschuiven.

De SENIOR is standaard uitgerust met 300 meter slang; kan optioneel met 500 meter slang worden geleverd. Automatische slanggeleiding is standaard op de SENIOR.

Hydraulische in- en uitvoer van de spoelslang d.m.v. 3 hydromotoren. Vier wiel aandrijving. Traploze snelheidsregeling. Hydraulisch opklapbare en in lengte verstelbare geleidingsarm. Hydraulisch horizontaal zwenkbaar. Automatische slanggeleiding. Manometer voor aflezing invoerdruk.

ARMBEDIENING MET 2 CILINDERS

HYDRAULISCH VENTIELENBLOK

OPWINDMECHANISME

VERLICHTINGSET (OPTIE)



OPBRENGST

ALLES EROP EN ERAAN

Homburg Draincleaners zijn voor meerdere doeleinden inzetbaar. Homburg heeft hiervoor alle accessoires op voorraad in huis, waarmee snelle levering is gewaarborgd. De Homburg Draincleaner kan ook ingezet worden voor rioolreiniging.

ACCESSOIRES

INSPECTIE + KABELS TREKKEN: RODDINGMACHINE

Roddingset met diverse lengtes glasfiber staaf voor inspectie van de drainagebuis en het trekken van kabels. Diverse lengtes en diktes galsfiberstaaf verkrijgbaar, zowel los als op een haspel.

4 mm Ø	lengte: 40, 60, 80 of 100 meter
6 mm Ø	lengte: 60, 80, 100 of 150 meter
9 mm Ø	lengte: 60, 80, 100, 120, 150 of 200 meter
11 mm Ø	lengte: 100, 150, 200, 250 of 300 meter
14 mm Ø	lengte: 150, 200, 250, 300 of 350 meter

RODDINGMACHINE

SPECIALE UITVOERING

PROFILER HOOGTELIJGGINGCONTROLE

OPTIE: PUTTENSET

OPTIE: VERLENGSTUK OVERKANT

OPTIE: DRAADLOZE AFSTANDBEDIENING

OPTIE: EIGEN OLIEVOORZIENING

OPTIE: ELEKTRISCH HYDR. BEDIENING

OPTIE: VIERWIELAANDRIJVING

OPTIE: ZWENKARM



DRAINCLEANER IS EEN PRODUCT VAN HOMBURG MACHINEHANDEL B.V. UIT STIENS: EEN BEDRIJF MET MEER DAN 45 JAAR ERVARING IN GEAVANCEERDE PRECISIE SPUIT- EN DRAINAGE-APPARATUUR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	JUNIOR	DELTA	SENIOR
BEVESTIGING	driepunt - hefinrichting Cat.2	driepunt - hefinrichting Cat.2	driepunt - hefinrichting Cat.2
HYDRAULIEK Hydraulisch systeem	2 hydraulische motoren, 1 stuurventiel / 1 regelventiel, 1 drukgecompenseerd regelventiel	2 hydraulische motoren / 2 cilinders 3-voudig stuurventiel 2 regelventielen, waarvan 1 drukgecompenseerd	3 hydraulische motoren / 4 cilinders 5-voudig stuurventiel 2 regelventielen, waarvan 1 drukgecompenseerd
Tractor hydrauliek	enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour of dubbelwerkend stuurventiel	enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour of dubbelwerkend stuurventiel	enkelwerkend stuurventiel met drukloze retour of dubbelwerkend stuurventiel
Benodigde olie	5 - 7 ltr/min	5 - 7 ltr/min	10 - 15 ltr/min
POMP Waterpomp Aandrijving Max. capaciteit Werkcapaciteit	5-voudige membraanpomp aftakas - 13 / 8 115 ltr/min - 50 bar - 540 rpm 70-80 ltr/min - 35 bar - 400 rpm	5-voudige membraanpomp aftakas - 1 3/8 115 ltr/min - 50 bar - 540 rpm 70-80 ltr/min - 35 bar - 400 rpm	5-voudige membraanpomp aftakas - 1 3/8 115 ltr/min - 50 bar - 540 rpm 70-80 ltr/min - 35 bar - 400 rpm
SLANG Schoonmaakslang	300 mtr HPE-hose Ø 27 mm x 3,5 mm	300 mtr HPE-hose Ø 27 mm x 3,5 mm	300 mtr HPE-hose Ø 27 mm x 3,5 mm
Zuigslang	10 mtr 1 1/4" slang met staal inlay met filter en drijver	10 mtr 1 1/4" slang met staal inlay met filter en drijver	10 mtr 1 1/4" slang met staal inlay met filter en drijver
Retourslang	10 mtr 3/4" slang	10 mtr 3/4" slang	10 mtr 3/4" slang
Spuitskop	12 + 1 openingen van 2,0 mm	12 + 1 openingen van 2,0 mm	12 + 1 openingen van 2,0 mm
Meterteller	Standaard	Standaard	Standaard
Aandrijving	hydraulische motor met 2 aandrijfwielen en 2 drukwielen	hydraulische motor met 2 aandrijfwielen en 2 drukwielen	hydraulische motor met 2 aandrijfwielen en 2 aangedreven drukwielen
Snelheidsregeling Werk snelheid	traploos max 20 - 30 mtr / min	traploos max 20 - 30 mtr / min	traploos max 20 - 30 mtr / min
Slang in/uitvoer	hydraulisch voor het indrukken / terugtrekken	hydraulisch voor het indrukken / terugtrekken	hydraulisch voor het indrukken / terugtrekken
Slanggeleiding	handbediend handmatige hoogteverstelling d.m.v. veiligheidslier	handbediend hydraulische hoogteverstelling hydraulische lengteverstelling	automatische slanggeleiding hydraulische hoogte- en lengteverstelling hydr. horizontaal verstelbaar
GEWICHT Leeg Gevuld met water Afmetingen	circa 415 kg circa 515 kg l: 1,10 x b: 1,80 x h: 2,25 mtr	circa 480 kg circa 580 kg l: 1,10 x b: 2,15 x h: 2,25 mtr	circa 720 kg circa 820 kg l: 1,40 x b: 2,25 x h: 2,25 mtr
BEDIENING	hydraulisch met hendels optioneel: elektr./hydr.	hydraulisch met hendels optioneel: elektr./hydr.	hydraulisch met hendels optioneel: elektr./hydr.
VERLICHTING	optioneel	optioneel	optioneel
GARANTIE	1 jaar instructieboek + onderdelenlijst	1 jaar instructieboek + onderdelenlijst	1 jaar instructieboek + onderdelenlijst



Uw dealer:

BEL 058 257 15 55 EN BESTEL DE GRATIS DEMO CD!

HOMBURG
PRECIES WAT NODIG IS

Homburg Machinehandel B.V.
Postbus 5 - 9050 AA STIENS
Tel. 058 - 257 15 55
Fax 058 - 257 35 35
info@draincleaner.nl
www.draincleaner.nl